

	Solicitação Nova Contratação	Código:
		FOR-DILOG-001-01 (v.00)

Objeto da Compra/Contratação		
() Material de Consumo	(X) Material Permanente	() Serviço

Solicitante	
Unidade solicitante: Diretoria Judiciária	
Responsável pela solicitação: José Vicente Almeida de Souza	
Telefone(s): (68) 3302-0419	E-mail: jose.vicente@tjac.jus.br

1. Objeto	
Objeto(*)	Material para implementação das SESSÕES DO PLENO JURISDICIONAL E ADMINISTRATIVO de forma híbrida.
Justificativa(*)	A compra justifica-se em razão do retorno presencial das atividades neste Tribunal, no entanto, deve-se manter a forma de video conferência, sobretudo em razão do art. 937, § 4º, do CPC, o que está se nomeando forma híbrida, tudo em razão da boa experiência com o emprego da tecnologia para a interação remota processual. Desta forma, os objetos a serem adquiridos justificam-se pela inexistência, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, do material necessário para a devida implementação das Sessões Híbridas. Para além a compra dos objetos estão em consonância com o Planejamento Estratégico 2021-2026 e atende ao objetivo de elaborar proposta de organização e funcionamento pós-pandemia, cujo resultado previsto é a instituição estruturada para funcionamento híbrido das Sessões já citadas.

2. DETALHAMENTO DO OBJETO

CÂMARAS CÍVEIS E CRIMINAL

Item	Descrição detalhada	Unid.de medida	Quant.
1	CAIXA ATIVA 15 POLEGADAS SR315 A 300W RMS BT	Unidade	06

	Especificações 300 WRMS. Comunicação BLUETOOTH Reprodutor de MP3 via USB e SD Card Controle Remoto Frontal 05 Presets de Equalização. Receptor FM Entradas balanceadas XLR e TRS 1/4" Entradas P2 e RCA Auto Voltage (100~240Vac) Gabinete Exclusivo STANER Angulação para uso como monitor (L/R) 03 pontos para montagem "Fly" Encaixe para pedestal com trava. Alto-falante de 15" Driver de Titânio 1 1/4" Bi-Amplificada		
2	CAIXA DE RETORNO ATIVA OPM-1315 TI PRETO (240W RMS) Especificações dB SPL Max. Contínuo/Pico* 117 / 123 2 Vias Com 1 Alto Falante de 15" e Driver 1" de Titânio Impedância Nominal 8 Ohms Resposta de Frequência (60Hz a 18Khz) Ângulo de Cobertura (40°Hx 120°V) Clip Limiter Protection (CLP) Proteção Contra Curto (SCP) Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão P10 1/4") Alças Laterais para Transporte Tensão de Rede 120-220V / Consumo 174W Dimensões (Alt.xLarg.Prof.) 525x520x575 mm Peso: 17,3Kg	Unidade	02
3	MICROFONE GOOSENECK CONDENSADOR CARDÍOIDE CVG18DBC Especificações Microfone Gooseneck condensador cardióide 180 ohms 45,72cm, com base Cabo de 45,7 cm e um pré-amplificador em linha para uso em reforço de som instalado ou conferência AV. Filtragem de RF Commshield para interromper a interferência do dispositivo sem fio. Windscreen e um flange de montagem.	Unidade	16
4	INTERFACE DE ÁUDIO U-PHORIA UMC404HD 100V/240V Especificações Resolução de áudio de 24 bit. Alimentação fantasma ativa	Unidade	02

5	CABO MICROFONE XLR(CANON) MACHO E FEMEA BALANCEADO 10 METROS Especificações Liga de Cobre 100 % estanhado OFHC Bitola: 2 x 0,20 mm diametro externo 5,70mm Conectores: XLR fêmea injetado em COMPOSTO ZAMAC (liga de alumínio) XLR macho injetado em COMPOSTO ZAMAC(liga de Alumínio) Cor: Cabo preto com os conectores Niquelados	Unidade	20
6	CABO P/ MICROFONE P10 STEREO X XLR FÊMEA 5 METROS BALANCEADO Especificações Conectores niquelados Cabo blindado	Unidade	05
7	CABO P10 STEREO X 1 XLR MACHO STEREO 5 METROS - BALANCEADO Especificações Conectores niquelados	Unidade	05
8	CABO P10 X P10 NINJA 5 METROS	Unidade	05
9	CABO P10 X P10 NINJA 10 METROS	Unidade	05
10	MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF DIGITAL SELO ANATEL Especificações Faixa de frequência: 615MHz-665MHz Largura de frequência: 2×32 Modo de modulação: FM Deslocamento de frequência máxima: +/- 45KHz Resposta de frequência: 50 Hz- 15KHz Sinal/Ruído (S/n): > 105dB(A) Distorção harmônica total: < 0.3% (1KHz) Temperatura de operação: -10°C -55°C Distância: 100 Metros (Ambiente Ideal) Receptor: Modo de Oscilação – PLL Faixa de volume: + / – 80dB Sensibilidade: 5dBuV Nível de saída de áudio: Saída balanceada (tomada de saída, XLR): 250mV/600 Q Saída não balanceada: (tomada de saída de 1/4 “): 400mV/K3Q Tensão operacional: DC 1216V,Corrente de operação: 1ª Bastões: Potência de RF:Max 30mW	Unidade	02

	Modo de Oscilação: PPL Estabilidade da frequência de transmissão: < 30ppm Faixa dinâmica: +/- 100dB Resposta de frequência: 50Hz-15KHz Máxima pressão sonora de entrada: 130dB SPL Captação do microfone: Tipo de bobina Móvel Pilhas: 2x (1.5V) AA Alcalinas Receptor Base/rx/receptor D-9000s. Possui 2 antenas omnidirecional de 1/2 comprimento de onda com conexão bnc. Display com informações (canal, frequência, nível de AF e RF e antena usada (A/B). Microfone Globo de aço e corpo em alumínio. Botão de navegação para seleção de frequência manual. Resposta de frequência: 50hz – 15.000Hz. Sincronização rápida através de ir.		
11	MESA DE CORTE DE VÍDEO PRO HDMI 4 ENTRADAS E UMA SAÍDA COM PREVIEW Especificações Entrada HDMI de até 1080p Entrada HDMI para projetor ou monitoramento multivisor Saída Type-C para gravação de Vídeo em computador Porta Ethernet RJ45 10/100/1000 Recursos de suporte e controle completos para câmeras BMPCC 6K e 4K Controle de luz de contagem para câmeras BMPCC 6K/4	Unidade	02
12	CÂMERA PTZ HDMI SDI USB IP FULL HD WIRED WT-9770 60FPS 20X Especificações Câmera PTZ Wired WT-9770-20X Sensor de Imagem: 1/2.8 CMOS Resolução: 2.07MP, 16:9, Full HD Zoom: 20x Iluminação Mínima: 0.5Lux (f1.8, AGC ON) DNR: 2D & 3D DNR Focus: Auto/Manual/One Push Focus Iris/Obturador: Auto/Manual BLC: ON/OFF WDR: OFF/ Dynamic Level Adjustment SNR: >55dB Formatos de vídeo suportados: 1080p60/50/30/25/59.94/29.97 1080i60/50/59.94; 720p60/50/30/25/59.94/29.97 cvbs OUTPUT: 576I 480I Saída de Video: HDMI, SDI , LAN, USB3.0, USB2.0 CVBS Compressão de formato: h.265, h.264, Dual Stream Output	Unidade	03

	Protocolos: RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181, Support network VISCA, control protocol Lan Support: 100M (10/100BASE-Tx) Controle de interface/protocolo: RS232, RS485, VISCA, PELCO-D PELCO -P Pan/Tilt Rotação: +170°, -30°~+90° Pan/Tilt Control Speed: 0.-60°/sec, 0.1-30°/sec Preset Speed: Pan: 60°/sec, Tilt: 30°/sec Preset Number: 255 Presets (10 presets por controle remoto) Peso da câmera: 1.38kg		
13	TRIPÉ PARA CÂMERA PTZ KH25N 1,55M CABEÇA HIDRÁULICA KH25 P/ 5KG • Especificações Seções: 3 Altura máxima: 156,5 cm Altura mínima: 75,0 cm Comprimento fechado: 79,0 cm Faixa de pan (o): 360 Faixa de tilt (o): -80°/ +90° frontal Peso: 3,41 kg Limite de peso: 5 kg Dimensões da embalagem: 84 x 18 x 17 cm 4,700 kg	Unidade	03
14	CABO P/CONTROLADORA PTZ RS232 DB9 F MINI DIN 8 PINOS 40 MTS	Unidade	02
15	CABO P/CONTROLADORA PTZ RS485 DB9 F MINI DIN 8 PINOS 40 MTS	Unidade	03
16	CONTROLADORA PARA CÂMERA PTZ RS485 RS422 RS232 • Especificações Sinais de controle de interface múltipla RS485, RS422, RS232, máximo de 255 câmeras Suporte ao protocolo de controle PELCO-D, PELCO-P e VISCA Display LCD Função de prompt de som do botão. Distância de comunicação até 1200M (cabo de par trançado de 0,5 MM).	Unidade	01
17	PLACA DE CAPTURA VIDEO 4K HDMI 1080 ALTA DEFINIÇÃO USB • Especificações Resolução máxima de entrada HDMI: 4K Resolução máxima para saída de vídeo via USB: 1080P Resolução máxima para saída de vídeo espelhado via HDMI: 1080P Formato de entrada de vídeo: 8/10/12 bits profundidade de cor	Unidade	02

	Modo de saída de vídeo: YUV, JPEG Suporte formato de áudio: L-PCM Comprimento do cabo de entrada: 15 metros ou mais, cabo padrão AWG26 HDMI Corrente de trabalho máxima: 0.7A / 5VDC Tamanho do item: 59 * 56 * 19mm Peso do item: 52g Manual de Instruções Cabo USB para USB para transmissão de imagem Cabo Micro USB para alimentação		
18	DISTRIBUIDOR SINAL SPLITTER 1X4 HDMI FULL HD 1080P 3D Especificações Resolução até 1080p Resolução até 15Mts de distância de cada lado sem comprometer a qualidade do sinal Áudio DTS, Dolby Digital, 7.1 Channel Plug & Play Resolução em HDMI: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p Resolução em DVI: 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p	Unidade	04
19	PROJETOR FULL HD 4000 LUMENS Especificações Sistema de Projeção: 3LCD, Tecnologia 3-chip Método de Projeção: Frontal/traseiro/montado no teto Método de Driving: Poly-silicon TFT Active Matrix Número de pixels: 2,073,600 pontos (1920 x 1080) x 3 Brilho: 4,000 lumens Aspecto: 16:9 Resolução Nativa: 1920 x 1080 Full HD 1080p Resize 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA ++), 1600 x 1200 (UXGA60) Lâmpada: 230 W UHE Vida útil da Lâmpada: Modo ECO: Até 17,000 horas Modo Médio: Até 10,000 horas Modo normal: Até 6,500 horas Throw Ratio: 1.32 (Zoom:Wide), 2.14 (Zoom:Tele) Tamanho (Distância Projetada) 30" – 300" (0.87 – 8.88 m) (Zoom:Wide) 30" – 300" (1.42 – 14.41 m) (Zoom:Tele) Correção Keystone: Vertical: mais ou menos 30 graus (Automatico) Horizontal: mais ou menos 30 degrees (Slider) Contraste: Até 16,000:1 Cores reproduzíveis: Até 1.07 bilhões de cores	Unidade	02

	Lentes Tipo: Foco Manual Número F: 1.51 – 1.99 Comprimento Focal: 18.2 – 29.2 mm Zoom Optico: 1.0 – 1.6 Interface 1 x USB-A 1 x USB-B 1 x LAN 2 x HDMI 2 x Computador / Componente 1 x Video 1 x RS-232c 1 x Stereo Mini-jack (Mic) 1 x Saída Monitor Audio 1 e 2 Audio L e R 1 x Saída de Audio		
20	TV 85" CRYSTAL UHD 4K, PAINEL DYNAMIC CRYSTAL COLOR, DESIGN SLIM, TELA SEM LIMITES, VISUAL LIVRE DE CABOS	Unidade	01
21	EXTENSOR HDMI 120 METROS 120M CONVERSOR RJ45 IP CAT 5E/ 6 – 10 CONVERSOR HDMI PARA RJ45 E 10 RJ45 PARA HDMI • Especificações Suporte HDMI 1.3/ HDCP 1.1 e 1.2 Suporte Modo de Point-to-Point, Multiponto-to-multiponto modo e modo de Conexão em cascata. Padrão 802.3 Ethernet. Suporte repetição controle Remoto. Totalmente Plug And Play. Resoluções de HDTV: 480P, 720P, 1080P. Áudio: Taxa de amostragem: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz. Adaptador de Energia: DC 5V/1A. Adaptador entrada e saída HDAMI/RJ45	Unidade	20
22	SUPORTE TETO MESA MONITOR LCD LED PARA TOTALMENTE ARTICULADO PARA TV DE 80 POLEGADAS	Unidade	01
23	CABO HDMI DE 20 METROS	Unidade	04
24	CABO HDMI DE 01 METRO	Unidade	05

Valor estimado da despesa

Estimativa de custo total, com indicação de fornecedores potenciais, no caso de itens complexos ou atípicos.

Estratégia de suprimento	<i>Definição do local de entrega, telefones para agendamento, horário e local para recebimento, o(s) responsáveis (eis) pelo recebimento, a forma de fornecimento (integral ou parcelada) etc.</i>
Fiscalização	<i>Forma de verificação da execução dos serviços, com indicação do fiscal do contrato. No caso de execução descentralizada, indicar os fiscais em cada local de execução.</i>

3. OBRIGAÇÕES

3. DA CONTRATADA

1. A Contratada obriga-se a:

Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações desta solicitação, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, preferencialmente em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de **XX (XXXX) (dias ou horas)**, o produto com avarias ou defeitos;

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto ora adquirido;

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas pelo gestor do contrato;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

Apresentar juntamente à fatura de serviços os documentos que comprovem a sua regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária (Certidões Negativas).

Outras obrigações, caso julgue necessário.

1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. A Contratante obriga-se a:

Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes nesta solicitação e nota de empenho, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

4 PAGAMENTO

Efetuar o pagamento do valor constante na nota fiscal/fatura, no prazo máximo não superior a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, mediante apresentação da Nota Fiscal acompanhada dos documentos de regularidade fiscal e devidamente atestada pelo fiscal do contrato, que terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis para análise e aprovação da documentação apresentada pelo fornecedor.

5 SANÇÕES

As sanções aplicáveis a presente contratação, são aquelas previstas no Capítulo IV, Seção I e II da Lei nº 8.666/93 e atualizações.

Rio Branco-AC, 08 de junho de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **José Vicente Almeida de Souza, Diretor, em exercício**, em 08/06/2022, às 08:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjac.jus.br/verifica> informando o código verificador **1215778** e o código CRC **BF434303**.

Sistema Normativo do Poder Judiciário do Estado do Acre – Resolução do Tribunal Pleno Administrativo nº 166/2012

0004364-45.2022.8.01.0000

1215778v10