

## Processo: 0007216-42.2022.8.01.0000

Objeto: Formação de registro de preços visando à aquisição, montagem e instalação de mobiliários, conforme as especificações e os quantitativos descritos no item 1.1 deste Termo de Referência para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre.

# MAPA DE PREÇOS

## GRUPO 01 - ÁREAS ADMINISTRATIVAS - SECRETARIAS E ASSESSORIAS

				TEC MA	Q LTDA	S.R.C D	ANTAS	MAX !	MOVEIS	CAPELLI & C	APELLILTDA		Indicado	res Estatísticos		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 04.10	8.775/0001-36	CNPJ: 32.909	.416/0001-13	CNPJ: 26.45	4.663/0001-70	CNPJ: 94.52	1.341/0001-56		Indicadores d	le valores utilizados		
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
1	Cadeira Interlocutor Diretor. Fixa, com braços em aluminio ou outro metal com acabamento cromado e revestimento almofadado recoberto com o mesmo material do assento e encosto. Base tipo "S" em aluminio ou outro metal com acabamento cromado, com balanço. Assento e encosto interligados por lâmina de aluminio ou outro metal com acabamento cromado, com, no minimo, 100 mm de largura. Estrutura do assento e encosto em compensado de no minimo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no minimo 60 mm de espessura, com densidade minima de 50 kg/m². Revestimento na cor preta 100% courissimo. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Dimensões minimas: largura/altura do encosto – 470x500 mm; largura do assento - 470 mm; profundidade do assento - 490 mm - C1-002	UND	60	RS 1.570,00	RS 94.200,00	R\$ 1.491,00	RS 89.460,00	RS 1.563,00	R\$ 93.780,00	R\$ 1.623,00	RS 97.380,00	RS 1.561,75	R\$ 93.705,00	RS 54,24	3%	4
	VALOR TOTAL DO GRUPO 01			R\$ 94.	200,00	R\$ 89.	460,00	R\$ 93	.780,00	R\$ 97.	380,00	R\$ 93.	705,00			

## GRUPO 02 - ÁREAS ADMINISTRATIVAS - SECRETARIAS - ASSESSORIAS

				TEC MA	AQ LTDA	S.R.C D.	ANTAS	MAX N	MOVEIS		STRIA E COMERCIO IPAMENTOS LTDA		Indicado	res Estatísticos		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 04.10	8.775/0001-36	CNPJ: 32.909	.416/0001-13	CNPJ: 26.45	4.663/0001-70	CNPJ: 86.72	9.324/0002-61		Indicadores o	le valores utilizados		
				PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados						
	Mesa ergonômica em "L", medindo 1400x1400x600x740mm (LxPxA). Podendo ter variação de 5 cm para mais															
	ou para menos. Tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm. Acabamento lateral em fita de borda de PVC															
	com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e															
	o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés															
	metálicos em aço, na mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por chapas, com no mínimo 2,5															
	milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no minimo 1,2mm de espessura com medidas minimas de															
	670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o	1														
	nivelamento com o piso. Painel frontal inferior em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento	1														
	lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao			Do 4 657 00		R\$ 1.548.00		Do 4 550 00				RS 1.577.00	RS 113.544.00	RS 53.71	20/	4
2	impacto. Possui duas gavetas suspensas, medindo 350x400x280 mm (LxPxA), corpo e tampo em MDP com no	UND	72	R\$ 1.657,00	R\$ 119.304,00	KS 1.548,00	R\$ 111.456,00	R\$ 1.559,00	R\$ 112.248,00	R\$ 1.544,00	R\$ 111.168,00	R\$ 1.5//,00	KS 113.544,00	R\$ 53,/1	3%	4
	mínimo 15 mm de espessura, deslizamento por meio de corrediças metálicas telescópicas ou similar. Fechadura															
	frontal com travamento simultâneo de todas as gavetas. Puxador em perfil post-forming ou tipo alça em ABS,															
	com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de															
	suas superficies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos															
	seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do															
	mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo															
	descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os															
	padrões de ergonomia - M1-005															
				TEC MA	AQ LTDA	S.R.C D.	ANTAS	MAX N	MOVEIS		STRIA E COMERCIO IPAMENTOS LTDA		Indicado	res Estatísticos		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 04.10	8.775/0001-36	CNPJ: 32.909	.416/0001-13	CNPJ: 26.45	4.663/0001-70	CNPJ: 86.72	9.324/0002-61		Indicadores o	le valores utilizados		
				PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados						

				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
					8.773/0001-30	CNF3: 32.909	.410/0001-13	CNF 3: 20.43	4.003/0001-70	CNF J. 60.72	7.324/0002-01		ilidicadores d	e valores utilizados		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT		AQ LTDA 8.775/0001-36	S.R.C D. CNPJ: 32,909			4.663/0001-70	MILANFLEX INDUS DE MOVEIS E EQU CNPJ: 86.729				res Estatísticos e valores utilizados		
3	com no minimo I,2mm de espessura com medidas minimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação n estrutura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Painel Central em MDI com espessura minima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. A mesa deverá ser dotada de calha metálica horizonta em aço, auto-portante, com furação para duas tomadas elétricas e duas RJ45. Os painéis e tampos deverác possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo o apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cadr fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha confeccionados conforme os nadrões de erenonomia	UND	2	RS 2.745,00	R\$ 5.490,00	R\$ 2.585,00	RS 5.170,00	R\$ 2.690,00	RS 5.380,00	R\$ 2.197,00	RS 4.394,00	R\$ 2.554,25	R\$ 5.108,50	R\$ 247,24	9%	4
	Mesa ergonómica de reunião medindo aproximadamente 2700x1000x740 mm (LxPxA). Podendo ter variação do 5 cm para mais ou para menos. Tampo em MDP com espessura minima de 25 mm. Acabamento lateral em fita di borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contomo da peça, com resistência ao impacto, , fixação entre o pês de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação acabamento. Pés metálicos laterais com espessura mínima de 25 mm, em chapa de aço na mesma cor do tampo base superior e inferior, composta por chapas, com no mínimo 2,5 milimetros de espessura. coluna vertical em aço	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$														

## GRUPO 03 - GABINETE DE DESEMBARGADOR

				TEC MA	AQ LTDA	S.R.C D	ANTAS	MAX N	MOVEIS	BELMOV	EIS LTDA		Indicado	res Estatísticos		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 04.10	8.775/0001-36	CNPJ: 32.909	.416/0001-13	CNPJ: 26.45	54.663/0001-70	CNPJ: 45.69	2.169/0001-98		Indicadores o	le valores utilizados		
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
5	Mesa reta medindo 1500x850x750 mm (LxPxA).  Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Tampo com no mínimo 40 mm de espessura em MDP dupla face. com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura Travessa fitontal (saia) possuindo altura de no mínimo 430 mm e, no mínimo, 18mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Mesa estruturada com dois pés painéis do mesmo material do tampo, com no minimo 40 mm de espessura. Pasação entre os peá de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o pios. Tampo e pé painel com enabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2 mm de sepessura e passa cabo na cor e tonalidade do laminado. So painés e tampos deverão possitir, em toda a extensão de suas susperficies, espessura correspondente la prevista na descrição, não se adminitudo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobilário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia – N3-001	UND	5	RS 1.248,00	RS 6.240,00	RS 1.154,00	RS 5.770,00	RS 1.210,00	RS 6.050,00	RS 1.300,00	RS 6.500,00	RS 1.228,00	RS 6.140,00	RS 61,60	5%	4
				TEC MA	AQ LTDA	S.R.C D	ANTAS	MAX N	MOVEIS		TRIA E COMERCIO EIS EIRELI		Indicado	res Estatísticos		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 04.10	8.775/0001-36	CNPJ: 32.909	.416/0001-13	CNPJ: 26.45	54.663/0001-70	CNPJ: 23.19	1.397/0001-41		Indicadores o	le valores utilizados		
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados

				1								1		1		
	Mesa reta medindo 1700x850x750 mm (LxPxA).  Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Tampo com no mínimo 40 mm de espessura em MDP dupla face. com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura Travessa															
6	frontal (saía) possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no mínimo, 18mm de espessura com acabamento total em fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Mesa estruturda com dos jes painies do mesmo material do tampo, com no mínimo 40 mm de espessura. Fixação entre os pês de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca Mé para musiór fixação e acabamento Pés com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Tampo e pé painel com encabeçamento lateral reto, com borda em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2 mm de espessura e passa cabo, na cor e tonalidade do laminado. Os paineis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas susperfices, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contomos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M3-002		5	RS 1.374,00	RS 6.870,00	R\$ 1.269,00	RS 6.345,00	RS 1.330,00	R\$ 6.659,00	RS 2.000,00	RS 10.000,00	RS 1.493,25	RS 7.466,25	R\$ 340,57	22%	4
				TEC MA	AQ LTDA	S.R.C D.	ANTAS	MAX M	MOVEIS				Indicado	res Estatísticos		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 04.10	8.775/0001-36	CNPJ: 32.909	.416/0001-13	CNPJ: 26.45	4.663/0001-70				Indicadores d	le valores utilizados		
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
	Porta CPU baixo medindo 220x490x400 mm (LxPxA).															
7	Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue, confeccionado em MDP de no minimo 25 mm de espessura. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Possui 4 rodicios em rulylon de duplo giro, auto lubrificantes com eixo e haste de aço. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superficies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do a fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M3-003	UND	15	RS 136,00	R\$ 2.040,00	R\$ 125,00	R\$ 1.875,00	R\$ 131,00	R\$ 1.965,00			RS 130,66	R\$ 1.959,90	R\$ 5,51	4%	3
				TEC MA	AQ LTDA	S.R.C D.	ANTAS	MAX M	40VEIS				Indicado	res Estatísticos		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 04.10	8.775/0001-36	CNPJ: 32.909	.416/0001-13	CNPJ: 26.45	4.663/0001-70				Indicadores d	le valores utilizados		
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
	Mesa executiva medindo 1805x850x750 mm (LxPxA) - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Tampo com no minimo 40 mm de espessura em MDP dupla face. com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura Travessa frontal (sain) possuindo altura de no minimo 450 mm e, no mínimo, 18 mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Mesa estruturda com dois pês paínés do mesmo material do tampo, com no minimo 40 mm de espessura. Fixação entre os pês de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento ocm o piso. Tampo e pé painel com encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto, no mínimo 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado.															
8	A mesa possui um gaveteiro lateral para atender as funções de armazenamento de material e sustentação da mesa executiva ou similar. Medidas mínimas: profundidade de 862 mm, e altura 620 mm. Possui 03 gavetas frontais, sendo duas médias e uma para pastas suspensas. Puxador em aluminio, fechadura com chave escamotéevle na primeira gaveta. Os paínės e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superficies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contomos e seabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M3-004.		5	R\$ 3.266,00	RS 16.330,00	RS 3.018,00	RS 15.090,00	RS 3.163,00	R\$ 15.815,00			RS 3.149,00	R\$ 15.745,00	R\$ 124,59	3%	3
				TEC MA	AQ LTDA	S.R.C D.	ANTAS	MAX M	40VEIS	ATMA MOV	EIS EIRELI		Indicado	res Estatísticos		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 04.10	8.775/0001-36	CNPJ: 32.909	.416/0001-13	CNPJ: 26.45	4.663/0001-70	CNPJ: 24.568	3.847/0001-35		Indicadores d	le valores utilizados		
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados

	Mesa auxiliar medindo 905x850x750 mm (LxPxA).															
9	Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Tampo com no mínimo 40 mm de espessura em MDP dupla face, com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura Travessa frontal (sais) possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no mínimo, 18mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Mesa estruturada com dois pês paineis do mesmo material de tampo, com no mínimo 40 mm de espessura. Fixação entre os pês de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosas M6 para maior fixação e acabamento. Pês com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Tampos e pé painel com encabeçamento lateral reto, borda em policistrieno de alto impatot, no mínimo 2 mm de sepessura, na cor e tonalidade do laminado. A mesa possui um suporte para CPU medindo no mínimo 220x490x120 mm (LxPxA), confeccionado em MDP de no mínimo 25 mm, com 4 rodizios em nylon de duplo giro, auto lubrificantes com eixo e haste de aço. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superficies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospect do fabricante do mobilário ou desenho técnico. O mobilário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M3-005	UND	5	RS 916,00	R\$ 4.580,00	RS 846,90	RS 4.230,00	RS 887,00	RS 4-435,00	RS 1.100,00	RS 5.500,00	RS 937,25	RS 4.686,25	RS 112,24	11%	4
				TEC M.	AQ LTDA	S.R.C D	ANTAS	MAX N	40VEIS		ISTRIBUIDORA DE CRITORIO EIRELI		Indicador	res Estatísticos		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 04.10	08.775/0001-36	CNPJ: 32.909	.416/0001-13	CNPJ: 26.45	4.663/0001-70	CNPJ: 35.45	8.953/0001-82		Indicadores d	e valores utilizados		
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
10	Mesa de reunião retangular medindo 1800x1200x750 mm (LxPxA).  Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Tampo com no mínimo 40 mm de espessura em MDP dupla face, com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Travessa frontal (saia) possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no mínimo, 18mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura fixada no centro da mesa entre os painés laterais. Mesa extruturada com dois pés painés do mesam onterial do tampo, com o mínimo 40 mm de espessura, com caixa de tomadas no tampo com 03 tomadas eletricas e 02 R.145, localizadas entre os pés painéis. Fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Tampo e pé paine com encabeçamento lateral reto, borda em poliestiero de alto impacto, no mínimo 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do lanimado. A caixa metálica tipo MOPA ou similar é composta por 3 tomadas elétricas e recortes para aplicação de 03 plugues de RJ. Os paineis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas susperfíces, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contomos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobilário ou desenho técnico. O mobilário poderá possuir design de cada fabricante, o bedeecendo ao temo descritivo mínimo deste tiem, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M3 nos.	UND	5	R\$ 1.496,00	RS 7.480,00	RS 1.382,00	RS 6.910,00	RS 1.449,00	RS 7.245,00	RS 2.000,00	RS 10.000,00	R\$ 1.581,75	RS 7.908,75	R\$ 282,73	17%	4
				TEC M.	AQ LTDA	S.R.C D	ANTAS	MAX N	40VEIS		S COMERCIO E OS LTDA		Indicado	res Estatísticos		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT		AQ LTDA 08.775/0001-36	S.R.C D CNPJ: 32.909			4.663/0001-70	SERVIC				res Estatísticos e valores utilizados		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT							SERVIC	OS LTDA	Preço Médio			Coef. de Variação	N° de Preços Utilizados
11 11	Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Tampo com no minimo 40 mm de espessura em MDP dupla face, com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Travessa frontal (saia) possuindo altura de no minimo 450 mm e, no minimo, 18mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura fixada no centro da mesa entre os painéis laterais. Mesa estruturada com dois pés painéis do mesmo material do tampo, com no minimo 40 mm de espessura, com caixa de tomadas no tampo com 03 tomadas eletricas e 02 R,145, localizadas entre os pés painéis. Fixação entre os pés de mesas e o tampo é feña com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o poss. Tampo e pé painei com encabeçamento lateral reto, borda em poliesterano de alto impacto, no minimo 20 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado. A caixa metálica tipo MOPA ou similar é composta por 3 tomadas elétricas e recortes para aplicação de 03 plugues de RJ. Os painéis e tampos deverão possuir, en toda a extensão de suas superficies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contomos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário o desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha - M3-007	und	QUANT 5	CNPJ: 04.10	98.775/0001-36	CNPJ: 32.909	2.416/0001-13	CNPJ: 26.45-	4.663/0001-70	SERVIC CNPJ: 04.33	OS LTDA 1.090/0001-54	Preço Médio  RS 2.390,23	Indicadores d	e valores utilizados		
	Mesa de reunião retangular medindo 2700x1200x750 mm (LxPxA)  Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Tampo com no mínimo 40 mm de espessura em MDP dupla face, com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Travessa frontal (saia) possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no mínimo, 18mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura fixada no centro da mesa entre os painés laterais. Mesa extruturada com dois pés painés do mesamo materia do tampo, com o mínimo 40 mm de espessura, com caixa de tomadas no tampo com 03 tomadas eletricas e 02 R.145, localizadas entre os pés painéis. Fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Tampo e pé paine com enabeçamento lateral reto, borda em policistieno de alto impacto, no mínimo 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado. A caixa metálica tipo MOPA ou similar é composta por 3 tomadas elétricas e recortes para aplicação de 03 plugues de RJ. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superficies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contomos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobilário ou desenho ficino. O mobilário poderão possuir design de cada fabricante, o bedecendo ao termo descritivo minimo deste	und		CNPJ: 04.10 PREÇO UNIT.  RS 2.404,00	98.775/0001-36 TOTAL	CNPJ: 32.90: PREÇO UNIT.	TOTAL  RS 11.105,00	CNPJ: 26.45- PREÇO UNIT.	4.663/0001-70  TOTAL  RS 11.640,00	SERVICE CNPJ: 04.33 PREÇO UNIT.  R\$ 2.607,94  MILANFLEX INDUS	OS LTDA 1.090/0001-54  TOTAL		Indicadores d Preço Global  RS 11.951,15	Desvio Padrão	Variação	Utilizados
	Mesa de reunião retangular medindo 2700x1200x750 mm (LxPxA)  Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Tampo com no mínimo 40 mm de espessura em MDP dupla face, com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Travessa frontal (saia) possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no mínimo, 18mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura fixada no centro da mesa entre os painés laterais. Mesa extruturada com dois pés painés do mesamo materia do tampo, com o mínimo 40 mm de espessura, com caixa de tomadas no tampo com 03 tomadas eletricas e 02 R.145, localizadas entre os pés painéis. Fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Tampo e pé paine com enabeçamento lateral reto, borda em policistieno de alto impacto, no mínimo 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado. A caixa metálica tipo MOPA ou similar é composta por 3 tomadas elétricas e recortes para aplicação de 03 plugues de RJ. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superficies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contomos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobilário ou desenho ficino. O mobilário poderão possuir design de cada fabricante, o bedecendo ao termo descritivo minimo deste	UND		CNPJ: 04.10 PREÇO UNIT.  RS 2.404,00 TEC M.	88.775/0001-36  TOTAL  RS 12.020,00	CNPJ: 32.909 PREÇO UNIT.  RS 2.221,00	TOTAL  R\$ 11.105,00	CNPJ: 26.45- PREÇO UNIT.  RS 2.328,00	4.663/0001-70  TOTAL  RS 11.640,00	RS 2.607,94  MILANFLEX INDUS DE MOVEIS E EQU	OS LTDA L.090/0001-54 TOTAL  RS 13.039,70		Indicadores d Preço Global  RS 11.951,15	Desvio Padrão  RS 163,40	Variação	Utilizados

12	Mesa de trabalho conjugada, Composta por:  - Uma mesa reta medindo 1700x850x750 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Tampo com no mínimo 40 mm de espessura em MDP dupla face. com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Travessa frontal (saia) possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no mínimo, 18 mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Mesa extruturada com dois pés painéis do mesmo material do tampo, com no mínimo 40 mm de espessura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Tampo e pé painei com encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto, com no mínimo 20 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado.  - Uma mesa auxiliar medindo no mínimo 905x850x750 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 centimetros para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento, composta por tampo com no mínimo 40 mm de espessura em MDP dupla face. com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Travesa frontal (saia) possuindo altura de no mínimo 40 mm e, mínimo, 18 mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura.  - A mesa possui um suporte para CPU medindo no mínimo 220x490x120 mm (LxPxA), confeccionado em MDP de no mínimo 40 mm, com 4 rodizios em nylon de duplo giro, auto lubrificantes com eixo e haste de aço.  - Uma conexão angular medindo no mínimo 850x850 mm, confeccionada em MDP de no mínimo 40 mm de espessura. Fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. O conjunto poderá ter composição tinica em "1". "Ou similar. Os painés e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superficies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se adminitudo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Toda as externidades do animido. Didarea na proposta ma	UND	5	RS 3.194,00	RS 15.970,00	RS 2.952,00	RS 14.760,00	RS 3.094,00	RS 15.470,00	RS 3.906,00	RS 19.530,00	RS 3.286,50	RS 16.432,50	RS 424,77	12%	4
				TEC MA	AQ LTDA	S.R.C D	ANTAS	MAX N	IOVEIS	MILANFLEX INDUS DE MOVEIS E EQU	TRIA E COMERCIO IPAMENTOS LTDA		Indicador	res Estatísticos		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 04.10	8.775/0001-36	CNPJ: 32.909	0.416/0001-13	CNPJ: 26.45	4.663/0001-70	CNPJ: 86.729	.324/0002-61		Indicadores d	e valores utilizados		
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
13	Nesa de trabalho conjugada composta por:  - Uma mesa reta medindo 1500x850x750 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Tampo com no mínimo 40 mm de espessura em MDP dupla face. com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Travessa frontal (saia) possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no mínimo, 18 mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Mesa estraturada com dois pés painéis do mesmo matérial do tampo, com no mínimo 40 mm de espessura. Mesa estraturada com dois pés painéis do mesmo matérial do tampo, com no mínimo 40 mm de espessura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com op pian Itampo e pé painel com encabeçamento lateral reto, borda em poliestiremo de alto impacto, com no mínimo 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado. Pés com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com op piso. Tampo e pé painel com encabeçamento lateral reto, borda em poliestiremo de alto impacto, com, no mínimo, 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado.  - Uma mesa auxiliar medindo no mínimo 905x850x750 mm(LxPxA), podendo ter variação de 5 centímetros para mais ou para manos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento, composta por tampo com no mínimo 40 mm de espessura em MDP dupla face. com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Travessa frontal (saia) possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no mínimo, 18 mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Mesa estruturada com dois pés painéis do mesmo material do tampo, com no mínimo 40 mm de espessura. Mesa estruturada com dois pés painéis do mesmo material do tampo, com no mínimo 40 mm de espessura. Nesa estruturada com dois pés painéis do mesmo material do tampo, com no mínimo 40 mm de espessura. Fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosea qo. Uma conceioa an	UND	5	RS 2.154,00	RS 10.770,00	RS 1.990,00	RS 9.950,00	RS 2.086,00	RS 10.430,00	RS 2.580,00	RS 12.900,00	RS 2.202,50	RS 11.012,50	R\$ 260,50	11%	4
				TEC MA	AQ LTDA	S.R.C D	ANTAS	MAX	IOVEIS	MILANFLEX INDUS DE MOVEIS E EQU			Indicador	res Estatísticos		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 04.10	8.775/0001-36	CNPJ: 32.909	0.416/0001-13	CNPJ: 26.45-	4.663/0001-70	CNPJ: 86.729	2.324/0002-61		Indicadores d	e valores utilizados		
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados

	Mesa de trabalho conjugada composta por:															
	- Uma mesa reta medindo 1700x850x750 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Tampo com no minimo 40 mm de espessura em MDP dupla face, com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Travessa frontal (saia) possuindo altura de no minimo 450 mm e, no minimo, 18 mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura, com Mesa estruturada com dois pês panieis do mesmo material do tampo, com no minimo 40 mm de espessura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Tampo e pê painel com encabeçamento lateral reto, borda em poliestienno de alto impacto, com no minimo 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado. Pés com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Tampo e pê painel com encabeçamento com encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto, com, no minimo, 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado.															
	- A mesa possui um suporte para CPU medindo no minimo 220x490x25 mm (LxPxA), confeccionado em MDP de no minimo 40 mm, com 4 rodizios em nylon de duplo giro, auto lubrificantes com eixo e haste de aço.	ı														
	- Uma conexão angular medindo 850x850 mm, confeccionada em MDP de no mínimo 40 mm de espessura.															
14	- Uma mesa executiva gaveteiro pedestal medindo 1805x850x750 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento, composta por Tampo com no mínimo 40 mm de espessura em MDP dupla face. com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Tavesas frontal (saia) possuitado altura de no mínimo 40 mm e, no mínimo, 18mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Mesa estruturada com dois pés painéis do mesmo material do tampo, com no mínimo 40 mm de espessura. Tampo e pé paínel com encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto, com, no mínimo 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado.		5	RS 5.211,00	R\$ 26.055,00	RS 4.816,00	R\$ 24.080,00	R\$ 5.047,00	R\$ 25.235,00	R\$ 3.906,00	RS 19.530,00	R\$ 4.745,00	RS 23.725,00	R\$ 582,33	12%	4
	- A mesa possui um gaveteiro lateral para sustentação da mesa executiva. Medidas mínimas: profundidade de 850 mm e altura 620 mm. Possui 03 gavetas frontais, sendo duas médias e uma para pastas suspensas. Puxador em aluminio, fechadura com chave escamotévied na primeira gaveta. Os paínéis e tampos deverão possur; toda a extensão de suas susperfices, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contomos e acabamentos. Fixação entre os pês de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Todas as extremidades do móved devem apresentar encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto, no mínimo 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M3-011															
				TEC MA	Q LTDA	S.R.C D.	ANTAS	MAX N	IOVEIS				Indicador	res Estatísticos		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 04.10	8.775/0001-36	CNPJ: 32.909	.416/0001-13	CNPJ: 26.45-	4.663/0001-70				Indicadores d	e valores utilizados		
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
15	Conexão angular medindo 859x850 mm.  Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Confeccionada em MDP de no mínimo 40 mm de espessura. O móvel deverá possuir em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à extremidades do móvel devem apresentar encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto, com, no mínimo 2 mm de espessura, na cor e tonaládade do laminado. Fixação entre as mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na maderia com rosea M6 para maior fixação e acabamento. Indicar na proposta marca modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionado conforme os padrões de ergonomia - M3-012.		6	RS 438,00	RS 2.628,00	RS 404,00	RS 2.424,00	RS 424,00	RS 2.544,00			R\$ 422,00	R\$ 2.532,00	RS 17,09	4%	3
				TEC MA	Q LTDA	S.R.C D.	ANTAS	MAX N	IOVEIS				Indicador	res Estatísticos		
ITEM																
	ESPECIFICACAO	UND	OUANT	CNPJ: 04.103	8.775/0001-36	CNPJ: 32,909	.416/0001-13	CNPJ: 26.454	4.663/0001-70				Indicadores d	e valores utilizados		
	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 04.100 PREÇO UNIT.	8.775/0001-36 TOTAL	CNPJ: 32.909 PREÇO UNIT.	.416/0001-13 TOTAL	CNPJ: 26.45- PREÇO UNIT.	4.663/0001-70 TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Indicadores d Preço Global	e valores utilizados Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
16	Armário alto com 02 portas medindo 850x490x1650 mm (LxPxA) - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Corpo, laterais, base, prateleiras e portas de MDP com espessura on mínimo 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm, com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0.45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, revestidos em ambas as faces com laminado melaminio. Arabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura, revestido com peça, com resistência ao impacto, riscos, rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede del ,5mm, printado pelo sistema de pintura eletrostatica de pó, com regulagem de altura, que possibilite o posicionamento do mével a altura minima de 25 mm do solo. Três prateleiras em chapa de MDP, com espessura minima de 18 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço em furação, com espeaçamento de, no minimo, 60 mm na face interna dos painéis laterais, com capacidade para no mínimo 40 Kg por plano de carga.		QUANT 5							PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio RS 1.805,33				

				TEC MA	Q LTDA	S.R.C D	ANTAS	MAX N	MOVEIS	MILANFLEX INDUS DE MOVEIS E EQU	TRIA E COMERCIO IPAMENTOS LTDA		Indicado	res Estatísticos		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 04.10	8.775/0001-36	CNPJ: 32.909	.416/0001-13	CNPJ: 26.45	4.663/0001-70	CNPJ: 86.729	0.324/0002-61		Indicadores d	le valores utilizados		
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
17	Armário baixo com 02 portas tipo balcão medindo 850x490x740 mm (LxPxA) - Podendo ter variação de 5 em para mais ou para menos, na cor wenque. Corpo, laterais, base, prateleiras e portas de MDP com espessura do no mínimo 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 18 mm, revestidos em ambas as faces com laminado melamínio, com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Tampo superior em MDP com no mínimo 40 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos, rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura, que possibilite o possicionamiento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo.  Uma prateleira em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço em furação, com espaçamento de no mínimo 60 mm na face interna dos painieis laterais, com capacidade para no mínimo 40 Kg por plano de carga. Duas portas em MDP com espessura minima de 18 mm. Puxadores de ABS em aluminio curvilineo ou similar, com capacidade por mo mínimo 40 Kg por plano de carga. Duas portas em MDP com espessura minima de 18 mm. Puxadores de ABS em aluminio curvilineo ou similar, com capacidade por mo cinidaro, com totação de 360°, lugueta sem trotação, própria para amário de madeira. O móvel deverão possuir, en toda a extensão de suas superficies, espessura correspondente á prevista na descrição, não se admitindo apenas o deassamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo a termo descritivo mínimo deste tiem, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M3-014	UND	5	R\$ 724.00	RS 3.620,00	RS 669,00	RS 3.345,00	RS 702,00	RS 3.510,00	RS 773,19	R\$ 3.865,95	RS 717,04	RS 3.585,20	RS 43,72	6%	4
				TEC MA	Q LTDA	S.R.C D	ANTAS	MAX N	MOVEIS				Indicado	res Estatísticos		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 04.10	8.775/0001-36	CNPJ: 32.909	.416/0001-13	CNPJ: 26.45	4.663/0001-70				Indicadores d	le valores utilizados		
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
18	Armário credenza baixo com 2 portas e nicho central medindo 1850x490x700 mm (LxPxA).  Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Corpo, laterais, base, prateleiras e portas de MDP com espessura de no mínimo 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 18 mm. O móvel possui nicho central com uma divisória central na vertical, e duas prateleiras, ambos confeccionados em MDP de no minimo 18 mm. Tampo superior em MDP com no minimo 40 mm de espessura com acabumento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Base do móvel com sistema de regulagem de alura que possibilite o possicionamento do móvel a altura minima de 25 mm, revestadas en ambas as faces com laminado. Puxadores de ABS em aluminio curvilineo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de madera. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superficies, espessura correspondente à prevista m descrição, não se adminito da penas o adensamento dos seus contonse e acabumentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, debecendo ao termo desentivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M3-015	UND	6	RS 2.723,00	RS 16.338,00	R\$ 2.516,00	RS 15.096,00	R\$ 2.637,00	RS 15.822,00			R\$ 2.625,33	R\$ 15.751,98	RS 103,99	3%	3
				TEC MA	Q LTDA	S.R.C D.	ANTAS	MAX N	MOVEIS				Indicado	res Estatísticos		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 04.10	8.775/0001-36	CNPJ: 32.909	2.416/0001-13	CNPJ: 26.45	4.663/0001-70				Indicadores d	le valores utilizados		
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados

19	Armário alto com 04 portas e estante lateral medindo 2730x490x1650 mm (LxPxA) - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue, composto por dois armários altos com duss portas e 2 nichos abertos tipo torre, sendo um direito e outro esquerdo, conjugados. Corpo, laterais, base, prateleiras e portas de MDP com espessura de no minimo 15 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura me todo o contomo da peça, com resistência ao impacto. Tampo superior em MDP com no minimo 40 mm de espessura com acabamento total em fita de borda de PVC com 1 mm de espessura, rodapé em tudo de aço de 25x25cmm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura. Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Cada armário possui três prateleiras em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, com altura regulável por meio de intes de aço em futação, com volo de, no mínimo, 60 mm an face interna dos panieis laterais do móvel, com capacidade para, no mínimo, 40 Kg por plano de carga. Cada armário com duas portas de giro, em MDP com espessura mínima de 18 mm. Puxadores de ABS em alturinio curvilineo ou similar, com capacidade e resistência o esfevoç de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360°, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira.  102 nichos laterais tipo torre aberta, sendo um direito e um esquendo, com a mesma profundidade e altura dos armários e largura medindo no mínimo 447 mm (L), corpo, laterais, base e prateleira de MDP com espessura mínima de 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura mínima de 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura mínima de 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura mínima de 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura mínima de 18 mm e fundo em chapa de modelo es provis ma descrição, não se módulos de armário alto e nichos de acordo com cada fabricante ou similar, confeccionado em m MDP com dedeverá	CONJ.	6	RS 5.414,00	RS 32.484,00	RS 5.003,00	RS 30.018.00	RS 5.244,00	RS 31.464,00			RS 5.220,33	RS 31.321,98	RS 206,52	3%	3
				TEC MA	Q LTDA	S.R.C D	ANTAS	MAX M	MOVEIS				Indicado	res Estatísticos		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 04.10	8.775/0001-36	CNPJ: 32.909	.416/0001-13	CNPJ: 26.45	4.663/0001-70				Indicadores d	e valores utilizados	Coef. de	Nº de Preços
	Nicho tipo torre aberta medindo 447x447x1650 mm (LxPxA).			PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Variação	Utilizados  Utilizados
20	Neno upo torre anere imecunos 49.474.1080 min (LEVA).  Podemdo ter variação de 5 em para mais ou para menos, na cor wengue. Corpo, laterais, base, prateleiras e portas de MDP com espessura de no mínimo 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 16 mm com acabamento lateral em fia de borda de PVC com 0,45mm de espessura. Possui acabamento total em Fia de borda de PVC com 0,45mm de sepessura. Possui acabamento total em Fia de borda de PVC com 1 mm de espessura. Todape de mu bod ea pode 25.25.25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura Rodapé em MDP de no mínimo 18 mm de espessura com no mínimo 50 mm de altura. Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se adminindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo a termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M3-017	UND	6	RS 586,00	R\$ 3.516,00	RS 541,00	R\$ 3.246,00	R\$ 567,00	RS 3.402,00		RS 0,00	RS 564,66	RS 3.387,96	RS 22,59	4%	3
				TEC MA	Q LTDA	S.R.C D	ANTAS	MAX N	MOVEIS				Indicado	res Estatísticos		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 04.10	8.775/0001-36	CNPJ: 32.909	.416/0001-13	CNPJ: 26.45	4.663/0001-70				Indicadores d	e valores utilizados		
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
21	Armário médio com 02 portas, medindo 850x490x1100 mm (LAPAA) - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Corpo, laterais, base, pratekiras e portas de MDP com espessura de no mínimo 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 18 mm e fundo em chapa de expessura en dos o contorno da peça, com resistência ao impacto. Tampo superior em MDP com no mínimo 40 mm de espessura acabamento lateral em fita de borda de PVC com 1 mm de espessura acabamento lateral em fita de borda de PVC com 1 mm parede es 1.5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura que possibilite o posicionamento do môvel a altura mínima de 25 mm do solo.  Duas prateleiras em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço em furação, com espaçamento de, no mínimo, 60 mm na face interna dos painéis laterais, com capacidade para, no mínimo, 40 Kg por plano de carga. Duas portas em MDP com espessura mínima de 18 mm. Puxadores de ABS em alumínio curvilineo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360°, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de saus superficies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho tecino. O mobilário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M3-018	UND	6	RS 1.619.00	RS 9.714.00	RS 1.496,00	R\$ 8.976,00	RS 1.568,00	RS 9.408,00			R\$ 1.561,00	RS 9.366,00	RS 61,80	3%	3
	VALOR TOTAL DO GRUPO 03			R\$ 186	5.015,00	R\$ 171.	870,00	R\$ 180	).155,00	R\$ 100	.865,65	R\$ 181	.999,07			

## GRUPO 04 - GABINETES DE JUIZ E DESEMBARGADOR

				TEC MA	Q LTDA	S.R.C D	ANTAS	MAX N	MOVEIS		OMERCIO DE ESTICOS LTDA		Indicado	res Estatísticos		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 04.10	8.775/0001-36	CNPJ: 32.909	9.416/0001-13	CNPJ: 26.45	4.663/0001-70	CNPJ: 07.04	1.480/0001-88		Indicadores d	le valores utilizados		
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
22	Poltrona Presidente Giratória.  Com braços em aluminio ou outro metal com acabamento cromado e revestimento almofadado recoberto com o mesmo material do assento e encosto. Assento e encosto interligados em concha única, com base em aluminio. Estrutura do assento e encosto em compensado com, no mínimo, 14 mm de espessura, estofada em espuma injenda de, no mínimo, 80 mm de espessura para o assento, com densidado mínima de 42 kg/m², en ominimo 70 mm para o encosto, com densidade mínima de 28 kg/m². O encosto deverá possuir apoio para cabeça. Revestimento na cor preta 100% courteismo. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuma duplas decorativas horizontais e verticais. Mecanismo com movimento sincronizado, com relax a gas e aranha arqueada com, no mínimo, 700 mm de diâmetro, em aluminio ou outro metal com acabamento cromado. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto - 550x670 mm; largura do assento - 550 mm; profundidade do assento - 480 mm - C2-001		15	RS 3.122,00	RS 46.830,00	RS 2.885,00	RS 43.275,00	RS 3.024,00	RS 45.360,00	RS 2.514,13	RS 37.711,95	RS 2.886,28	RS 43.294,20	RS 266,48	9%	4
				TEC MA	Q LTDA	S.R.C D	ANTAS	MAX N	MOVEIS	MOVESC COMEI	RCIO DE MOVEIS		Indicado	res Estatísticos		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 04.10	8.775/0001-36	CNPJ: 32.909	9.416/0001-13	CNPJ: 26.45	4.663/0001-70	CNPJ: 28.27	8.483/0001-00		Indicadores d	le valores utilizados		
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
23	Poltrona Diretora Fixa.  Com braços em alumínio ou outro metal com acabamento cromado, base tipo "S" em alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com balanço. Assento e encosto interligados em concha única, com base de compensado de no mínimo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 80 mm de espessura para o assento, com densidade mínima de 45 kg/m², e no mínimo 70 mm para o encosto, com densidade mínima de 28 kg/m², e no mínimo 70 mm para o encosto, com consistente mínima de 28 kg/m². O encosto deverá possuir apoio para cabeça. Revestimento na cor preta 100% courissimo. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto — 550x600 mm; largura do assento - 550 mm; profundidade do assento - 450 mm - C2-002	LINID	15	RS 2.416,00	R\$ 36.240,00	RS 2.232,00	RS 33.480,00	R\$ 2.340,00	RS 35.100,00	RS 2.050,00	R\$ 30.750,00	RS 2.259,50	R\$ 33.892,50	RS 158,77	7%	4
				TEC MA	Q LTDA	S.R.C D	ANTAS	MAX N	MOVEIS	LMB COME	RCIALLTDA		Indicado	res Estatísticos		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 04.10	8.775/0001-36	CNPJ: 32.909	9.416/0001-13	CNPJ: 26.45	4.663/0001-70	CNPJ: 38.39.	3.893/0001-55		Indicadores d	le valores utilizados		
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
24	Poltrona Presidente Giratória com regulagem de altura do solo.  Base com aranha arqueada de alumínio com, no mínimo, 700 mm de diâmetro. Encosto em tela elástica de alta resistência na cor preta, preferencialmente em nylon 6, com apoio de cabeça. Apoio lombar em material plástico de alta resistência na cor preta. Assento em tela elástica de alta resistência na cor preta, em nylon 6 ou material similar que apresente os mesmos padrões de qualidade e acabamento. Braços com altura regulável, com estrutura em forma de "T", revestidos em poliuretuno na cor preta. Mecanismo com inclinação e relax, com pistão a gús. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto: 500x600 mm; largura do assento: 500 mm; profundidade do assento: 480 mm - C2-003.	UND	20	RS 4.968,00	RS 99.360,00	RS 4.591,00	RS 91.820,00	RS 4.812,00	RS 96.240,00	R\$ 2.981,00	R\$ 59.620,00	RS 4.338,00	RS 86.760,00	RS 917,79	21%	4
				TEC MA	Q LTDA	S.R.C D	ANTAS	MAX N	MOVEIS				Indicado	res Estatísticos		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 04.10	8.775/0001-36	CNPJ: 32.909	9.416/0001-13	CNPJ: 26.45	4.663/0001-70				Indicadores d	le valores utilizados		
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
25	Poltrona Interlocutor Diretor Fixa, base tipo "S".  Em aluminio ou outro metal com acabamento cromado, com balanço. Encosto em tela elástica de alta resistência na cor preta, preferencialmente em nylon 6, com apoio de cabeça. Apoio lombar em material plástico de alta resistência na cor preta. Assento em tela elástica de alta resistência na cor preta, preferencialmente em nylon 6. Braços fixos ou reguláveis, com revestimento em poliuretano na cor preta ou cromado. Dimensões minimas: largura/altura do encosto – 480x540 mm; largura/altura do encosto – 480x540 mm; largura do assento: 480 mm; profundidade do assento: 480 mm. – C2-		15	RS 1.718,00	R\$ 25.770,00	RS 1.587,00	RS 23.805,00	RS 1.664,00	RS 24.960,00			RS 1.656,33	RS 24.844,95	RS 65,84	3%	3
	VALOR TOTAL DO GRUPO 04			R\$ 208	3.200,00	R\$ 192	.380,00	RS 201	1.660,00	RS 128	.081,95	R\$ 188	1.791,65			

#### GRUPO 05 - ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

				TEC MA	AQ LTDA	S.R.C D	ANTAS	MAX !	MOVEIS		QUES DE OLIVEIRA 070159		Indicador	es Estatísticos		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 04.10	8.775/0001-36	CNPJ: 32.909	.416/0001-13	CNPJ: 26.45	4.663/0001-70	CNPJ: 24.54	2.856/0001-57		Indicadores de	e valores utilizados		
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
26	Longarina 02 lugares sem braços.  Estrutura em perfis metálicos com no mínimo 1 mm de espessura. Estrutura do encosto e assento em material plástico com aditivo anti-UV, com furos para ventilação, na cor Preta. Dimensões mínimas: largura altura do encosto – 460x260 mm; largura do assento - 460 mm; profundidade do assento - 400 mm. – C3-003	UND	50	RS 726,00	R\$ 36.300,00	R\$ 671,00	R\$ 33.550,00	R\$ 704,00	R\$ 35.200,00	R\$ 910,00	R\$ 45.500,00	R\$ 752,75	R\$ 37.637,50	R\$ 107,24	14%	4
				TEC MA	AQ LTDA	S.R.C D	ANTAS	MAX !	MOVEIS	X MEDICAL &	CLEAN LTDA		Indicador	es Estatísticos		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 04.10	8.775/0001-36	CNPJ: 32.909	.416/0001-13	CNPJ: 26.45	4.663/0001-70	CNPJ: 13.73	7.194/0001-54		Indicadores de	e valores utilizados		
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
27	Longarina 03 lugares sem braços.  Estrutura em perfis metálicos com no mínimo 1 mm de espessura. Estrutura do encosto e assento em material plástico com aditivo anti-UV, com furos para ventilação, na cor Preta. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 460x260 mm; largura do assento - 460 mm; profundidade do assento - 400 mm. —C3-004	UND	50	RS 977,00	R\$ 48.850,00	R\$ 903,00	R\$ 45.150,00	R\$ 947,00	R\$ 47.350,00	R\$ 1.239,80	R\$ 61.990,00	R\$ 1.016,70	R\$ 50.835,00	R\$ 151,81	14%	4
					SUPRIMENTOS APEUTICOS LTDA	MAPMED DIST PRODUTOS HOSPI			MERCIO HOLANDA IDA		PEDIA FORTALEZA DA		Indicador	es Estatísticos		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	CNPJ: 00.26	7.908/0001-66	CNPJ: 33.375	i.370/0001-62	CNPJ: 09.48	5.574/0001-71	CNPJ: 07.29	1.198/0001-59		Indicadores de	e valores utilizados		
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
28	Cadeira de Rodas.  Adulto confeccionada em alumínio com capacidade de carga de até 120kg. Estrutura em aço dobrável em duplo X tubular Printura Epoxi; Assento e encosto em nylon almofadado; Freios Bilaterais; Rodas Traseiras 24" raiadas; Rodas Dianteiras 6"rolamentadas verticalmente; Garfos dianteiro em nylon; Apoio de braços emborrachados escamoteáveis; Apoio de pés rebatíveis lateralmente; Protetor lateral de roupa; Pneus maciços;	UND	15	R\$ 2.579,65	R\$ 38.694,75	R\$ 3.219,00	R\$ 48.285,00	R\$ 3.987,00	R\$ 59.805,00	R\$ 4.199,00	R\$ 62.985,00	R\$ 3.496,16	RS 52.442,40	R\$ 742,01	21%	4
	VALOR TOTAL DO GRUPO 05			R\$ 123	3.844,75	R\$ 126.	.985,00	R\$ 14	2.355,00	R\$ 176	0.475,00	R\$ 140	914,90			
	VALOR TOTAL GERAL			R\$ 743	3.983,75	R\$ 703.	.726,00	R\$ 74:	2.291,00	R\$ 617	7.194,60	R\$ 730	282,62			

A confeçção de Mapa de Preços obedeceu ao regramento do Manual de Contratações MAP-DILOG-001 que dispõem sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, que tem como fundamento a IN 73/2020, cujas fontes de pesquisa poderão ser:

- I Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldeprecos, desde que as cotações refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;
- II aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;
- III dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso; ou
- IV pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.
- Os preços cotados são submetidos ao processo de inferência estatística, conforme metodologia abaixo:

O processo é dividido em 3 etapas:

- 1. Identificação dos valores extremos (Box Plot);
- Verificação da qualidade dos dados que estão entre os extremos (Coeficiente de Variação);
- Estimar o grau de confiança para o valor de referência.

A qualidade da pesquisa é definida para cada item pesquisado, a partir do coeficiente de variação de até 25% para a validação do preço de referência;

A planilha de elaboração do Mapa de Preços, marca de verde as células com coeficiente de variação de até 25%, amarelo os de 26% a 30% e vermelho para os a partir de 31%.